

Flexicharge Business Duo 2x 22kW

Algemene product specificatie

Soort Uitgang	2x type 2 socket mode 3
Authenticatiemethode	RFID laadpas, ISO 15118 Plug & Charge
Nominale ingangsspanning	3F ~ 400V+N +/- 10%
Nominale uitgangsspanning	3x 230V AC +/- 10%
Nominale aansluitwaarde	63A per fase
Maximaal ontwerpvermogen	2x 3 fase 22kW
Overstroombeveiliging	Softwarematig + aardlekautomaat
Beveiliging AC-stromen	Aardlekautomaat type A 30mA
Beveiliging DC-stromen	DC meetspoel <6mA (conf. IEC-62955)

Communicatie en protocollen

Controller	CC613
Smart charging	EEBUS, Modbus
Internet/netwerkmogelijkheden	Ethernet/LAN
Mobiele communicatie	2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE)
Ondersteunende protocollen	Modbus TCP, OCPP1.6J, OCPP2.x **
Type Simkaart	Micro SIM

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +50 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 90% zonder condensvorming
Beschermingsklasse	IP54 / IK10

Behuizing

Kleur	RAL 9006 / RAL 7016
Materiaal	RVS, poedercoating met structuur
Afmetingen	H 1480 mm x B 270 mm x D 200 mm
Gewicht	32 kg (verpakt 38 kg)

Montage

Aansluiting	Dubbele push in klem 35mm ²
Maximale belasting klem	125A
Kabelinvoer	Vanaf de onderzijde
Fundatie	Gegalvaniseerd (apart bestellen) (7 kg)

Overeenkomstig Europese richtlijnen

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU	IEC 61851-1/2017
EMC-richtlijn 2014/30/EU	IEC 62196-2/2017

Artikelnummers

80021	Flexicharge Business Duo - 2x22kW
--------------	-----------------------------------

** Via een uit te brengen software update

